

Kat. Kurzb.	Länge (km)	Steigung (hm)	Posten	Maßstab
D-10	1,5	75	10	1 : 5.000
H-10	1,5	75	10	1 : 5.000
D-12	1,6	80	11	1 : 5.000
H-12	1,6	80	11	1 : 5.000
D-14	1,7	85	10	1 : 5.000
H-14	1,8	85	10	1 : 5.000
D15-18	1,7	85	10	1 : 5.000
H15-18	1,8	85	10	1 : 5.000
D-16E	2,7	120	19	1 : 7.500
H-16E	2,9	135	18	1 : 7.500
D-18E	3,0	140	20	1 : 7.500
H-18E	3,6	180	25	1 : 7.500
D-20E	3,4	170	21	1 : 7.500
H-20E	4,1	210	26	1 : 7.500
D21-E	3,4	170	21	1 : 7.500
H21-E	4,1	210	26	1 : 7.500
D21-L	3,0	150	21	1 : 7.500
H21-L	3,7	190	23	1 : 7.500
D21-K	2,6	125	18	1 : 7.500
H21-K	3,0	140	20	1 : 7.500
D-H	1,7	85	10	1 : 5.000
H-H	1,8	85	10	1 : 5.000
D35-	3,0	150	21	1 : 7.500
H35-	3,7	190	23	1 : 7.500
D40-	2,6	125	18	1 : 7.500
H40-	3,6	180	25	1 : 7.500
D45-	2,3	115	16	1 : 5.000
H45-	3,0	140	20	1 : 5.000
D50-	2,2	110	15	1 : 5.000
H50-	2,9	135	18	1 : 5.000
D55-	2,1	100	15	1 : 5.000
H55-	2,7	120	19	1 : 5.000
D60-	1,9	95	13	1 : 5.000
H60-	2,3	115	16	1 : 5.000
D65-	1,7	80	11	1 : 5.000
H65-	2,2	110	15	1 : 5.000
D70-	1,4	70	9	1 : 5.000
H70-	2,1	100	15	1 : 5.000
D75-	1,4	70	9	1 : 5.000
H75-	1,9	95	13	1 : 5.000
H80-	1,7	80	11	1 : 5.000
N	1,5	75	10	1 : 5.000
F	1,5	75	10	1 : 5.000
OL	3,6	160	22	1 : 7.500
OK	2,6	130	17	1 : 7.500